

Daikin Sensira specificatietabel FTXC-RXC

Set FTXC + RXC			25E + 25E		35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max.			kW 3,2/5/2,8		1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max.			kW 3,2/8/3,70		1,3/3,5/4,4	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW 1,52		1,9	3,26	3,47
Opgenomen vermogen	Koelen Min./Nom./Max.		kW 3,1/0,772/1,05		0,31/1,00/1,40	-1,50/-	-1,85/-
	Verwarmen Min./Nom./Max.		kW 2,5/0,75/1,11		0,25/0,94/1,50	-1,62/-	-1,63/-
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label					
		Pd	2,5	3,5	5	6	
		SEER	6,5	6,5	6,21	6,15	
		Jaarlijks energieverbruik kWh	135	188	282	342	
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label					
		Pd	2,4	2,6	4,6	4,8	
		SCOP	4,20*				
		Jaarlijks energieverbruik kWh	801	885	1585	1653	
		Afzekerwaarde (advies)		A 16	16	20	20
		Binnendeel		F25D	35E	50E	60E
Afmetingen	Unit	HxBxD 626x770x225				295x990x263	
Gewicht	Unit	kg 8	8,5	13,5			
Kleur	Unit	Mat wit					
Ventilator – Luchthoeveelheid	Koelen		Flm 308/372/480/600 l/min/Hoog		264/384/480/708	630/714/864/1008	642/732/888/1038
	Verwarmen		Flm 308/372/480/600 l/min/Hoog		318/390/516/714	642/732/888/1038	678/768/948/1074
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A) 54		54	59	60
	Verwarmen		dB(A) 56		56	61	62
Geluidsdruk-niveau	Koelen		dB(A) Laag/Hoog 20/27/43		20/27/43	31/34/43	33/36/45
	Verwarmen		dB(A) Laag/Hoog 21/29/40		21/29/40	30/33/42	32/35/44
Buitendeel			RXSE	35E	50E	60E	
Afmetingen	Unit HxBxD		m 556x740x343			734x870x373	
Gewicht	Unit		kg 24	24	46	50	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A) 60		61	61	63
	Verwarmen		dB(A) 60		62	61	63
Geluidsdruk-niveau	Koelen Hoog/Laag		dB(A) -/46		-/48	47/-	49/-
	Verwarmen Hoog/Laag		dB(A) -/47		-/48	49/-	
Werkingsbereik	Koelen Min. –Max.		°C 0-48				
	Verwarmen Min. –Max.		°C 15-18				
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCOeq/GWP		R32/0,42/0,28/675		R32/0,55/0,37/675	R32/0,90/0,61/675	R32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		ind4"				
	Gas		ind6"			1/2"	
	Leidinglengte		Max. 20			30	
			Voorgevuld totm 10				
	Additionele vulling (handmatig)		kg 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
	Hoogteverschil Max.		m 12			20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz / V 1~/50/220-240				