

Daikin Sensira specificatietabel FTXF-RXF

Set FTXF + RXF		25D + 25D		35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max.		kW 1,3/2,5/2,8		1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max.		kW 1,3/2,8/3,70		1,3/3,5/4,4	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW 1,52		1,9	3,26	3,47
Opgenomen vermogen	Koelen Min./Nom./Max.	kW 0,31/0,772/1,05		0,31/1,00/1,40	-1,50/-	-1,85/-
	Verwarmen Min./Nom./Max.	kW 0,25/0,75/1,11		0,25/0,94/1,50	-1,62/-	-1,63/-
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label				
		P _{design} 2,5		3,5	5	6
		SEER 6,5		6,5	6,21	6,15
		Jaarlijks energieverbruik 135		188	282	342
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label				
		P _{design} 2,4		2,6	4,6	4,8
		SCOP 4,20*				
		Jaarlijks energieverbruik 801		885	1585	1653
		Afzekerwaarde (advies)				
		A 16		16	20	20
Binnendeel		FTXF		35E	50E	60E
Afmetingen	Unit	HxBxD 626x770x225			295x990x263	
Gewicht	Unit	kg 8		8,5	13,5	
Kleur	Unit	Mat wit				
Ventilator – Luchthoeveelheid	Koelen	Flm 300/372/480/600		264/384/480/708	630/714/864/1008	642/732/888/1038
	Verwarmen	Flm 300/390/516/621		318/390/516/714	642/732/888/1038	678/768/948/1074
Geluidsvermogen-niveau	Koelen	dB(A) 54		54	59	60
	Verwarmen	dB(A) 56		56	61	62
Geluidsdruk-niveau	Koelen	FidB 20/26/40		20/27/43	31/34/43	33/36/45
	Verwarmen	FidB 20/26/40		21/29/40	30/33/42	32/35/44
Buitendeel		RXFD		35E	50E	60E
Afmetingen	Unit HxBxD	m 556x740x343			734x870x373	
Gewicht	Unit	kg 24		24	46	50
Geluidsvermogen-niveau	Koelen	dB(A) 60		61	61	63
	Verwarmen	dB(A) 60		62	61	63
Geluidsdruk-niveau	Koelen Hoog/Laag	dB(A) -/46		-/48	47/-	49/-
	Verwarmen Hoog/Laag	dB(A) -/47		-/48	49/-	
Werkingsbereik	Koelen Min. –Max.	°C 0 – 48				
	Verwarmen Min. –Max.	°C 15 – 18				
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO _{eq} /GWP	R32/0,42/0,28/675		R32/0,55/0,37/675	R32/0,90/0,61/675	R32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		ind4"			
	Gas		ind3"			1/2"
	Leidinglengte		Max. 20		30	
			Voorgevuld tot 10			
	Additionele vulling (handmatig)		kg 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)			
	Hoogteverschil Max.		m 12		20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz / V 1~/50/220-240				